

УЛИЧНЫЕ LED СВЕТИЛЬНИКИ

серия
Smartway

опции:

- Отключение от сети при открытии верхней крышки светильника
- Установка разъема NEMA
- Управления по протоколам 0-10V, DALI
- Автономное управление по времени AstroDIM
- Защита от скачков напряжения до 10кВ

AI
Aluminum

Литой алюминиевый корпус
без открытых пластиковых элементов



Блок грозозащиты от
импульсных скачков напряжения
фазного (L-N) и синфазного (PE-N) типов до 10 кВ



Клапан выравнивания давления
противодействует образованию
конденсата в оптическом и ПРА отсеках



Защитное закаленное силикатное стекло



Соответствует требованиям правительства
«Комфортная городская среда» и «Умный город»



Регулируемый угол наклона от 0 до 15
градусов с возможностью установки на
торшерные опоры



Бесключевой доступ к электрическому
отсеку для монтажа светильника



ФОРМУЛА СВЕТА

formulasveta.com

ООО «Стекло-сервис»
243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Ногина, д. 55

ООО «Стекло-сервис» - российский производитель промышленных и бытовых светотехнических изделий под брендом «Формула света» для освещения автомагистралей, дорог и улиц любых классов назначения.

Среди наших клиентов светотехнические компании, которые используют нашу продукцию в разных направлениях.

Наша компания реализовала более 500 проектов по всей стране и на территории СНГ. Дороги федерального назначения, улицы городов, парков и скверов, начиная от южных регионов и заканчивая самыми северными уголками Российской Федерации, где наши светильники выдерживают тяжелые климатические условия и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Мы дорожим своей репутацией, поэтому к каждому проекту, клиенту, заказу, мы подходим индивидуально и отвечаем всем требованиям заказчика.

На нашем предприятии стоит самое современное европейское оборудование, что позволяет нам изготавливать высокотехнологичные продукты в сфере уличного освещения, которые совместимы со всеми системами управления.

Наши сотрудники дают техническую консультацию. Выезжают на объекты и анализируют аспекты реализации проекта, находя решение самых сложных задач в светотехнической сфере.

Мы совершенствуем нашу работу, разрабатываем новые технологические группы товаров и соответствуем стандартам IATF 16949:2016, а также ISO 9001:2015.

Мы гарантируем надежность наших светотехнических приборов и нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими партнерами.

Светодиодный светильник для уличного освещения

«Smartway», ДКУ 20

Номинальная частота, Гц	50-60
Напряжение, В	170-280
Коэффициент мощности	0,95
Мощность, Вт	до 150
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип КСС	Ш
Цветовая температура, К	2700-5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэф. пульсации светового потока	<5%
Степень защиты	IP 65
Грозозащита (L-N/PE)	до 10 кВ
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура, °C	от -40 до +50
Срок службы, ч	100000
Гарантия, мес	60
Способ монтажа	Консольный
Габариты DxШxВ, мм	650*260*130



STRELKA КБ  РОССВЕТОДОР



220-240V
50/60 Hz



IK
09

